

<b>Cliete:</b>	Area Comercial EMCOABLES S.A.S
<b>Descripción del Producto:</b>	Cable de acero sin recubrimiento grado IPS 1/2" 0,5000 Pulg (12,7000 mm)
<b>Norma de fabricación:</b>	ASTM A1023/A1023M - 21
<b>Fecha de emisión:</b>	31/05/2022

<b>Grado/Nivel/Clase:</b>	IPS
<b>Recubrimiento Tipo/clase:</b>	
<b>Construcción:</b>	6X19S
<b>Dirección de paso:</b>	Paso regular derecho (SZ)
<b>Alma:</b>	A.A.(Alma de acero)

**Especificaciones**

Característica	Unidad	Mínimo	Nominal	Máximo
<b>Diámetro</b>	Pulg	0,5000	0,5000	0,5250
	mm	12,7000	12,7000	13,3350
<b>Carga de rotura</b>	Ton. cortas	11,50		
	kgf	10.435,57		
<b>Longitud de paso</b>	Pulg			3,625
	mm			92,075

<b>Peso nominal:</b>	kg/m	0,6870
----------------------	------	--------

**Información adicional.**




**Ing. Paola Castro.**  
Gestión de calidad.  
Empresa Colombiana de Cables EMCOABLES S.A.S.

\_\_\_\_\_  
Aceptación del cliente.

\_\_\_\_\_  
Nombre o razón social.

<b>Cliente:</b>	Area Comercial EMCOCABLES S.A.S
<b>Descripción del Producto:</b>	Cable de acero sin recubrimiento grado IPS 5/8" 0,6250 Pulg (15,8750 mm)
<b>Norma de fabricación:</b>	ASTM A1023/A1023M - 21
<b>Fecha de emisión:</b>	6/07/2022


<b>Grado/Nivel/Clase:</b>	IPS
<b>Recubrimiento Tipo/clase:</b>	
<b>Construcción:</b>	6X26WS
<b>Dirección de paso:</b>	Paso regular derecho (sZ)
<b>Alma:</b>	A.A.(Alma de acero)

**Especificaciones**

Característica	Unidad	Mínimo	Nominal	Máximo
<b>Diámetro</b>	Pulg	0,6250	0,6250	0,6563
	mm	15,8750	15,8750	16,6688
<b>Carga de rotura</b>	Ton. cortas	17,70		
	kgf	16.061,71		
<b>Longitud de paso</b>	Pulg			4,531
	mm			115,094

<b>Peso nominal:</b>	kg/m	1,0740
----------------------	------	--------

**Información adicional.**


  
**Ing. Paola Castro.**  
 Gestión de calidad.  
 Empresa Colombiana de Cables EMCOCABLES S.A.S.

\_\_\_\_\_  
 Aceptación del cliente.

\_\_\_\_\_  
 Nombre o razón social.